PRATIKA 200 TE4

Data 03/05/'19
Mod. V

Stazione di pompaggio in polietilene da **200 litri**

*Pumping station on **200-liter** polyethylene*

ITA

Descrizione generale

Stazione automatica di raccolta e sollevamento delle acque di rifiuto con serbatoio in polietilene ad alta densità, resistente alla corrosione, silenziosa e con ingombro ridotto.

Tale stazione costituisce un'efficace ed economica soluzione per la raccolta e il rilancio delle acque reflue domestiche nella rete fognaria quando questa si trova ad un livello superiore, quindi irraggiungibile per gravità.

Grazie alle sue caratteristiche costruttive, al raccordo di innesto rapido e al passacavo brevettato, si rende estremamente versatile e semplice all'installazione e alla manutenzione.

La stazione di pompaggio PRATIKA é idonea per la raccolta e il sollevamento di acque chiare, piovane e reflue provenienti da lavatrici, lavabi, WC e sotterranei. E' quindi particolarmente indicata per impianti in abitazioni civili e residenziali.

In questo modello é consigliabile utilizzare elettropompe dotate di galleggiante di partenza/arresto. Questo rende l'installazione semplice ed economica.

E' possibile, eventualmente, utilizzare un galleggiante opzionale con la funzione di allarme in caso di tracimazione da collegare ad un quadro elettrico di comando.

ENG

General description

Automatic station for collection and lifting of the waste water tank with high density polyethylene, corrosion resistant, quiet and compact.

This station is an effective and economical solution for the collection and recovery of domestic waste water to sewer when this is at a higher level, then unreachable by gravity.

Thanks to its construction, with the Bayonet coupling for engaging / quick release and the cable gland and lock plug shuko patented, it is extremely versatile and easy installation and maintenance.

The pumping station PRATIKA is suitable for the collection and pump clean water, rainwater and wastewater from washing machines, sinks, toilets and underground. E' particularly suitable for installations in residential buildings.

In this model, it is advisable to use pumps with float start / stop. This makes installation simple and economical.

And possible, eventually, to use an optional float with the function of alarm in case of overflow to connect to an control panel of command.

Composizione - *Composition*



Pos.	Codice *Code*	Descrizione	*Description*
1	RS.21.502	Raccordo a 90° innesto rapido 1" ½	*Quick coupling in 3 pieces PP 1" ½*
2	RS.26.003N	Valvola di ritegno a palla	*Ball check valve*
3	-	Mandata acque 1" ½	*Water flow 1" ½*
4	BIC110	Entrata acque scarico Ø 100/110 mm	*Entry water discharge Ø 100/110 mm*
5	BIC50	Ventilazione da Ø 50 mm	*Ventilation Ø 50 mm*
6	-	Coperchio stagno quadro 410 x 410 mm	*Watertight square cover 410 x 410 mm*
7	PBS1SHUKO	Passacavo bloccacavo stagno shuko	*Cable gland and lock plug shuko*
8	-	Serbatoio in polietilene capacità 200 litri	*Polyethylene tank capacity: 200 liters*
9	-	Tubo spiralato da 40 mm	*Spiral hose 40 mm*
10	ES.02.208	Elettropompa sommergibile	*Submersible electric pump*
11	RS.21.052	Raccordo dritto in 3 Pz. PVC 1" ½	*Fitting in 3 Pz. PVC 1" ½*
12	-	Base inox per bloccaggio elettropompa	*Stainless steel base plate for electric pump*
13	-	Guarnizione del coperchio	*Cover gasket*

Particolarità costruttive - *Construction details*



1	2	7	10
Raccordo a baionetta per innesto/sgancio rapido.	**Valvola di ritegno a palla per evitare il riflusso del liquido.**	**Passacavo a tenuta stagna per non tagliare la spina Shuko alla elettropompa.**	**Elettropompa professionale con girante arretrato Vortex per acque cariche.**
Bayonet coupling for engaging / quick release.	***Ball check valve to prevent backflow of liquid.***	***Cable gland that allows the passage of plug shuko without compromising any cut.***	***Professional electric pumps with the Vortex impeller for sewage liquids.***

ACCESSORI

Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso. *The manufacturer reserves the right to modify the technical features without previous notice.*



Dimensioni di ingombro e pesi
Overall dimensions and weight

Codice / *Code*	Dm	A	B	H1	H2	P	Q	R	S	Kg.
PRATIKA 200 TE4	1" ½	650	550	745	830	60	80	80	110	30

Elettropompa consigliata - *Recommended electric pump*



Codice *Code*	Elettropompa *Electric Pump*	Galleggiante *Float swicht*	P2 HP	P2 kW	Volts	In A	Cavo *Cable*
ES.02.207	TOP ENERGY 4 M	NO	1	0,75	1 ~ 230	4,8	3 x 1 mm² - 10 m
ES.02.208	TOP ENERGY 4 MG	SI ELET-MEC.					
ES.02.218	TOP ENERGY 4 T	-			3 ~ 400	1,9	4 x 1 mm² - 10 m

Elettropompa *Electric Pump*	Q	m3/h	15,3	13,8	12,6	11,4	9,9	8,4	6,9	5,1	3,6	1,5	
		l/min.	255	230	210	190	165	140	115	85	60	25	
TOP ENERGY 4	H	m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Impiego - *Used*

ITA

La vasca di raccolta riceve le acque reflue domestiche provenienti da scarichi di qualsiasi natura ed eventuali caditoie di acqua piovana o di infiltrazione.

La elettropompa installata all'interno della vasca consente il rilancio delle acque in fognatura.

Il coperchio e i giunti passatubi sono dotati di guarnizione per garantire la perfetta tenuta.

ENG

The holding tank receives the household wastewater from the drains.

The pump installed inside the tank refluxes the wastewater into the sewer.

The cover and pipe joints are fitted with seals to ensure airtight connections.



Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to modify the technical features without previous notice.