



QUADRI ELETTRICI Serie **EXPRESS** **PRO 2**

Per 2 elettropompe
For 2 electric pumps

Quadri elettrici per pompe sommersibili e di superficie.

Control panels for surface and submersible electric pumps.



Descrizione generale

Quadro elettronico **per 2 pompe da drenaggio**.

Serie di quadri elettronici sviluppata per il comando e la protezione di due elettropompe sommersibili per drenaggio e svuotamento acque reflue o fluidi particolarmente viscosi.




General description

Electronic control panel **for 2 sewage pumps**.

Series of electronic control panels developed to control and protect 2 submersible single-phase or three-phase electric pumps for drainage and emptying of dirty water or viscous liquids.

Codice Code	Modelli Models	Potenza indicativa - Approx. power Monofase 230 V Single-phase 230 V	Potenza indicativa - Approx. power Trifase 400 V Three-phase 400 V	Corrente max (A) Max current (A)	A	B	P	Kg.
Q.12.630	EXPRESS PRO 2 Mono	HP 0,4÷3 kW 0,3÷2,2		2 - 18	310	240	185	2
Q.12.633	EXPRESS PRO 2 Tri/7,5		HP 0,4÷7,5 kW 0,3÷5,5	2 - 16				3
Q.12.634	EXPRESS PRO 2 Tri/11		HP 0,75÷15 kW 0,55÷11	2 - 25	390	310	230	3,5



Dati tecnici - Technical data

Caratteristiche - Feature

Descrizione	Description
• Quadro elettronico con display LCD per visualizzazione e programmazione: tensione, corrente, cos-fì, ore di lavoro, n° avviamenti, stato motori, allarmi segnale analogico e soglie	• Electronic control panel with LCD display for viewing and programming: voltage, current, cos-fì, working hours, number of starts, motor status, analog signal alarms and thresholds
• Impostazioni lingua (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco)	• Language settings (Italian, English, French, Spanish, German)
• Alimentazione monofase 100-240Vac ±10% 50/60Hz (EXPRESS PRO Mono);	• Single phase power supply 100-240Vac ±10% 50/60Hz (EXPRESS PRO Mono);
• Alimentazione trifase 100-240Vac ±10% 50/60Hz (EXPRESS PRO Tri 230);	• Three phase power supply 100-240Vac ±10% 50/60Hz (EXPRESS PRO -Tri 230);
• Alimentazione trifase 310-450Vac ±10% 50/60Hz (EXPRESS PRO Tri);	• Three phase power supply 310-450Vac ±10% 50/60Hz (EXPRESS PRO -Tri);
• Ingressi G/P1 e G/P2 normalmente aperti per comando di avviamento;	• G/P1 and G/P2 normally open inputs for start-up command;
• Fino a 6 ingressi comando: galleggianti/pressostati;	• Up to 6 command inputs: floats/pressure switches;
• Ingressi T1 e T2 per clicson motore;	• T1 and T2 inputs for motor clicson;
• Ingresso G.A. normalmente aperto per attivazione allarme;	• Normally open input for alarm activation;
• Pulsanti AUTOMATICO-0-MANUALE (instabile);	• AUTOMATIC-0-MANUAL buttons (spring return);
• Selettori DIP-SWITCH per: • abilitazione allarme livello da sonde, • ritardo intervento termico 5/10 secondi, • impostazione uscite allarmi, • abilitazione reset allarme da clicson motore, • funzionamento riempimento/svuotamento, • abilitazione galleggianti marcia/arresto, • abilitazione ritardo attivazione scheda da rientro rete, • abilitazione scambiatore motori;	• DIP-SWITCH selectors for: • level alarm enable from sensors, • thermal cut-out activation delay 5/10 seconds, • alarm output settings, • alarm reset enable from motor clicson, • Filling/Emptying mode, • start/stop float enable, • enable of delay on board activation on power mains return, • motor switching module enable;
• Ingresso per segnale analogico 4-20 mA o 0-10 V;	• Input for analogue signal 4-20 mA or 0-10 V
• Ingressi start e stop di emergenza con modalità funzionamento segnale analogico (escludibile)	• Emergency start and stop inputs with analogue signal operating mode (excluded)
• Controllo elettronico minima e massima tensione	• Electronic control of minimum and maximum voltage
• Controllo elettronico massima corrente per sovraccarico con taratura assistita;	• Electronic control of maximum current due to overload, with assisted calibration;
• Controllo elettronico minima corrente per marcia a secco con taratura assistita;	• Electronic control of minimum current due to dry run, with assisted calibration;
• Ripristino automatico per allarme minima corrente;	• Automatic reset due to minimum current alarm;
• Protezioni ausiliari e motore con fusibili;	• Protections of auxiliary circuits and motor with fuses;
• Allarme troppi avviamenti/ora (impostabile)	• Alarm too many starts/hour (settable)
• Uscita allarme cumulativa a contatti puliti (COM-NO-NC carico resistivo - 5A / 250V);	• Cumulative alarm output with voltage-free contacts (COM-NO-NC resistive load - 5A / 250V);




Descrizione	Description
• Uscita allarme cumulativa in tensione (12Vcc / 100mA);	• Cumulative alarm output, live (12Vcc / 100mA);
• Sezionatore generale blocco-porta;	• Door lock general disconnect switch;
• Predisposizione per condensatori di marcia per versione monofase (non inclusi);	• Provision for start-up capacitors, single phase version (not included);
• Box in ABS, IP55;	• Box in ABS, IP55;
• Temperatura ambiente: -5/+40 °C;	• Ambient temperature: -5/+40 °C;
• Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).	• Relative humidity 50% at 40 °C (condensate free).

Optional

Mod.	Caratteristiche - Features
98.003.012 - AA/12Vdc	• Allarme sonoro cablato. Sirena 90 dB ingresso comando da galleggiante o pressostato.
98.004.012 - LL/12Vdc	• Allarme visivo cablato. Attivazione da galleggiante o pressostato.
98.005.012 - DBT/12Vdc	• Dispositivo per allarme con batteria in tondine. (Abbinabile ai codici AA/12Vdc e LL/12Vdc) cablato.
01.503 - FLASH 12	• Quadro in ABS per allarme acustico/visivo, alimentazione a 12 V
MQ/SC	• Modulo quadro elettrico per sensore condutività acqua KIT M/S

Schema di collegamento - Connection diagrams

SCHEMA COLLEGAMENTO - ELECTRONIC BOARD EXPRESS PRO 2-Mono (MONOFASE / SINGLE-PHASE)



SCHEMA COLLEGAMENTO - ELECTRONIC BOARD EXPRESS PRO 2-Tri/- (TRIFASE / THREE-PHASE)

